

# Cherry Compact-Keyboard G84-4100 - Tastatur - PS/2, USB

Deutsch - Schwarz

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	G84-4100LCMDE-2
EAN/UPC	4025112062544



## Beschreibung

Wer nur wenig Platz zur Verfügung hat und auf geringes Gewicht achten muss, ist mit dieser ultraflachen Kompakt-Tastatur gut beraten. Wie zum Beispiel bei Anwendungen im Bankwesen, in medizinischen Einrichtungen oder für portable Systeme. Auch 19-Zoll-Anwendungen werden abgedeckt. Diese Tastatur ist hervorragend geeignet für Slim Line PCs und Notebooks und lässt sich um den Numeric Block G84-4700 ideal ergänzen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY Compact-Keyboard G84-4100 - Tastatur - Deutsch - Schwarz Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	PS/2, USB
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Tastenanzahl	86
Besonderheiten	Cherry ML-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.2 cm x 13.2 cm x 2.7 cm
Gewicht	400 g
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	PS/2, USB
Tastenanzahl	86
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Region	Deutschland
Besonderheiten	Cherry ML-Technologie
Breite	28.2 cm

Tiefe	13.2 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	400 g
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) 1 x USB - 4-polig USB Typ A
<b>Verschiedenes</b>	
Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.8 m 1 x Tastaturadapter
Kennzeichnung	VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, FCC
MTBF	170,000 Stunden
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
<b>Software &amp; Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Verlängerte Garantie - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.