

iiyama ProLite XB2491HS-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	XB2491HS-B1
EAN/UPC	4948570127405



Beschreibung

Der 24-Zoll-Desktop-Monitor iiyama ProLite XB2491HS-B1 bietet mit seiner Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 und der IPS-Panel-Technologie ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Der 23,8-Zoll-Bildschirm bietet lebendige Farben und scharfe Bilder und unterstützt 16,7 Millionen Farben bei einer Helligkeit von 350 cd/m². Mit Funktionen wie der Flicker-Free-Technologie und einem Blaulichtfilter sorgt dieser Monitor für Augenkomfort bei längerer Nutzung. Nutzer profitieren von flexiblen Betrachtungswinkeln von 178 Grad sowohl horizontal als auch vertikal, sodass Inhalte aus verschiedenen Positionen klar erkennbar bleiben.

Dank seines schlanken Rahmendesigns und einer Höhenverstellbarkeit von bis zu 150 mm lässt sich der Monitor leicht an eine Vielzahl von Arbeitsbereichen anpassen. Die umfassenden Anschlussmöglichkeiten umfassen HDMI- und DisplayPort-Eingänge, wodurch er mit vielen Geräten kompatibel ist. Die Adaptive-Sync-Technologie sorgt für ein flüssigeres Gaming- und Video-Streaming-Erlebnis, während die Joystick-Steuerung die Navigation im On-Screen-Display vereinfacht. Dieser Bildschirm erfüllt mehrere Standards für Sicherheit und Nachhaltigkeit und ist somit eine solide Wahl sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Einsatz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XB2491HS-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2517083
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.9 cm x 22.15 cm x 37.4 cm
Gewicht	4.8 kg
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, PSE Mark, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2517083
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Ukrainisch
Besonderheiten	4-seitiger schmaler Rahmen, flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, Adaptive-Sync-Technologie, i-Style colour, Joystick
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.9 cm x 22.15 cm x 37.4 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	4.8 kg
	Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 Eingang Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/23
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, PSE Mark, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.9 cm - Tiefe: 22.15 cm - Höhe: 37.4 cm - Gewicht: 4.8 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.9 cm - Tiefe: 22.15 cm - Höhe: 49.7 cm - Gewicht: 4.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.5 cm
Transporttiefe	12.6 cm
Transporthöhe	39.5 cm
Transportgewicht	6.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.