

Iiyama ProLite TF2438MSC-B2 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF2438MSC-B2
EAN/UPC	4948570127269



Beschreibung

Der Iiyama ProLite TF2438MSC-B2 ist ein vielseitiger 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der für interaktive Anwendungen entwickelt wurde. Dank seiner 10-Punkt-Multitouch-Technologie können Nutzer Inhalte auf dynamische Weise einfach navigieren und mit ihnen interagieren. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln bietet das Display lebendige Bilder mit einer Helligkeit von 600 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1300:1, was für Klarheit unter verschiedenen Lichtverhältnissen sorgt.

Dieser Monitor ist mit einem integrierten USB 3.2 Gen 1-Hub ausgestattet und bietet Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und DisplayPort, wodurch sich verschiedene Geräte problemlos anschließen lassen. Die Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und die strapazierfähige 7H-Hartbeschichtung sorgen für eine saubere und robuste Touchscreen-Oberfläche. Der Iiyama ProLite TF2438MSC-B2 unterstützt zudem mehrere Modi, darunter Quer-, Hoch- und Kioskmodus, was seine Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen erweitert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF2438MSC-B2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2568298
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	600 cd/m²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Fingerschmutzabweisend, 7H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.2 cm x 4.75 cm x 36.7 cm
Gewicht	6.5 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2568298
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	600 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	525 cd/m²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 138 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Fingerschmutzabweisend, 7H Hard Coating
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Kantenglas, 17.25 mm Rahmen (Seite), 20.3 mm Rand (oben), 20.3 mm Lünette (unten), Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Stylus-Touch-Modus, Finger-Touch-Modus, Handschuhmodus, Kioskbetrieb, 3.6 mm Glasdicke, 60950 Ballabwurftest, OSD-Tastensperre, i-Style colour, Öko-Modus, Advanced Contrast Ratio (ACR), Overdrive-Technologie, X-Res Technology, Reduzierung des blauen Lichtanteils, flimmerfreie Technologie, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.2 cm x 4.75 cm x 36.7 cm
Gewicht	6.5 kg

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	87 % Lichtdurchlässigkeit, HID-kompatibel, Metallgehäuse, Staubschutz, wasserfest, ohne Lüfter, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel - 1.5 m
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus, REACH SvHC
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	63.5 cm
Transporttiefe	11.5 cm
Transporthöhe	40.9 cm
Transportgewicht	8.2 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.