

DIGITUS Professional DN-82160 - Medienkonverter

1GbE - 1000Base-LX - 1000Base-T - 100Base-TX - 10Base-T - SC Single-Modus / RJ-45 - bis zu 20 km - 1310 nm

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-82160
EAN/UPC	4016032390039



Beschreibung

Die Medienkonverter von DIGITUS stellen eine optimale Lösung für die Migration von Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit dem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Professional DN-82160 - Medienkonverter - 1GbE, 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp	Medienkonverter - SC Single-Modus / RJ-45
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	1000Base-LX, 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Data Link Protocol	1GbE, 10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	20 km
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.5 cm x 7 cm x 2.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-LX, 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Data Link Protocol	1GbE, 10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	1 Gbps

Optische Wellenlänge	1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich	20 km
Statusanzeiger	Status, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-LX - SC single-mode weiblich x 2 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 weiblich
	Verschiedenes
MTBF	500,000 Stunden
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Abmessungen und Gewicht
Breite	9.5 cm
Tiefe	7 cm
Höhe	2.6 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.