

Ubiquiti EdgeRouter ER-6P - Router 1GbE

E

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	ER-6P
EAN/UPC	0817882020640



Beschreibung

Ubiquiti EdgeRouter ER-6P - Router 1GbE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti EdgeRouter ER-6P - Router - Desktop
Gerätetyp	Router
Gehäusotyp	Desktop
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 3.400.000 Pakete pro Sekunde Weiterleitungsleistung (Paketgröße von 256 Byte): 6 Gbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routing Protocol	OSPF, RIP, BGP, IGMP, VRRP, statisches IP Routing, GRE, OSPFv3, RIPng
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, firewall, NAT Support, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DPI, ACL Support, QoS, DHCP-Server, Reset-Taste, LLDP-Support, DHCP-Relais, NetFlow, IGMP-Proxy, Netzwerkbundelung-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V 2.5 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.9 cm x 13.65 cm x 3.11 cm
Gewicht	730 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Router
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Leistung	Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 3.400.000 Pakete pro Sekunde Weiterleitungsleistung (Paketgröße von 256 Byte): 6 Gbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routing Protocol	OSPF, RIP, BGP, IGMP, VRRP, statisches IP Routing, GRE, OSPFv3, RIPng
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, SSH, CLI
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, firewall, NAT Support, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DPI, ACL Support, QoS, DHCP-Server, Reset-Taste, LLDP-Support, DHCP-Relais, NetFlow, IGMP-Proxy, Netzwerk Bündelung-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IC, FCC
Prozessor	1 x MIPS MIPS64 1 GHz
RAM	1 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher	4 GB
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) Konsole: 1 x RJ-45 USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter - 60 watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Erforderlicher elektrischer Strom	2.5 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	16 watt
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Optional
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Ubiquiti EdgeOS
Maße und Gewicht	
Breite	22.9 cm
Tiefe	13.65 cm
Höhe	3.11 cm
Gewicht	730 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.