

Ubiquiti UniFi - Gateway - industriell - 9 Anschlüsse

10GbE - 2.5GbE - Wi-Fi 7 - Wi-Fi 7 - Bluetooth - 2.4 GHz - 5 GHz - Cloud-verwaltet - zur Wandmontage geeignet - für P/N: UACC-UCG-Industrial-RM

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UCG-INDUSTRIAL
EAN/UPC	0810177162827



Beschreibung

Ubiquiti UniFi - Gateway - industriell - 9 Anschlüsse - 10GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 7 - Wi-Fi 7, Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet - zur Wandmontage geeignet - für P/N: UACC-UCG-Industrial-RM

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi - Gateway - industriell - Wi-Fi 7, Bluetooth - Cloud-verwaltet
Gerätetyp	Gateway
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Lokalisierung	Vereinigte Staaten
Prozessor	ARM Quad Core Cortex-A73 - 2.2 GHz
Flash-Speicher	3 GB
Anz. Anschlüsse	9
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	IPS-Durchsatz: 5 Gbps Maximale Datenrate (2,4 GHz): 688 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 4,3 Gbit/s
Kapazität	Verwaltete Geräte: 50+ Verwaltete Kameras: 28 Verwaltete Hubs: 50 Gleichzeitige Benutzer: 500+
Zubehör im Lieferumfang	Ständer
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE++
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.79 cm x 20.35 cm x 4.37 cm

Gewicht	2.4 kg
Entwickelt für	P/N: UACC-UCG-Industrial-RM

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Gateway
Breite	30.79 cm
Tiefe	20.35 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	2.4 kg
Lokalisierung	Vereinigte Staaten
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren	ARM Quad Core Cortex-A73 2.2 GHz
Flash-Speicher	3 GB
	Netzwerk
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Anz. Anschlüsse	9
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Cloud-verwaltet	Ja
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Max. Abdeckungsbereich	Bis zu 115 m²
Leistung	IPS-Durchsatz: 5 Gbps Maximale Datenrate (2,4 GHz): 688 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 4,3 Gbit/s
Kapazität	Verwaltete Geräte: 50+ Verwaltete Kameras: 28 Verwaltete Hubs: 50 Gleichzeitige Benutzer: 500+
Statusanzeiger	Ethernet-Verbindung/Aktivität, microSD, SFP+, SIM-Status, System
Leistungsmerkmale	Firewall, Anwendungsbewusste Layer 7 Firewall, DPI- und Verkehrsidentifikation, zonenbasierte Firewall mit erweiterten Filtern, Inhaltsfilterung, Intrusion Prevention System (IPS), Intrusion Detection System (IDS), Anzeigenblockierung, QoS, IGMP-Proxy, Reset-Taste, ohne Lüfter, 270W PoE-Strombudget
Authentifizierungsmethode	RADIUS, RADSEC
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2

	Kommunikationsformen
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 10 Gigabit Ethernet - SFP+ (WAN) 1 x 10 Gigabit Ethernet - RJ-45 (WAN) 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 (WAN) 2 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45 2 x 2.5 GBase-T (PoE+++)- RJ-45 1 x 10GBase-T (PoE+++)- RJ-45 1 x 10 Gigabit Ethernet - SFP+
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Ständer
Kennzeichnung	IC, FCC, NDAA
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE++
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: UACC-UCG-Industrial-RM

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.