

Ubiquiti UniFi 5G Max Outdoor - Wireless Cellular

Modem für den Netzwerkzugriff - 5G LTE - 2.5 Gigabit Ethernet - 3.4 Gbps - 1GbE - 2.5GbE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	U5G-MAX-OUTDOOR
EAN/UPC	0810177162803



Beschreibung

Das Ubiquiti UniFi 5G Max Outdoor wurde für optimale Leistung in verschiedenen Umgebungen entwickelt. Mit seinem externen Formfaktor und seiner robusten Bauweise ist dieses Modem für Betriebstemperaturen von -40 °C bis 65 °C ausgelegt. Mit einer internen Antenne mit sechs Einheiten gewährleistet es eine starke drahtlose Verbindung für Ihre Netzwerkanforderungen. Die Dual-SIM-Unterstützung ermöglicht Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Aktivierung des Dienstes und ist somit ideal für vielfältige Mobilfunkanforderungen. Darüber hinaus unterstützt das Modem Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandards wie 5G und LTE und ermöglicht eine maximale Übertragungsrate von 3,4 Gbit/s. Die Einhaltung der Normen IPX6 und IP67 gewährleistet Langlebigkeit unter schwierigen Wetterbedingungen und sorgt für eine unterbrechungsfreie Konnektivität, unabhängig davon, wo es eingesetzt wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi 5G Max Outdoor - Wireless Cellular Modem für den Netzwerkzugriff - 5G LTE
Gerätetyp	Wireless Cellular Modem für den Netzwerkzugriff - 2.5 Gigabit Ethernet
Formfaktor	Extern
Max. Datenübertragungsrate	3.4 Gbps
Zellprotokoll	5G NR, LTE, UMTS
Mobilfunkband	UMTS B1/B2/B4/B5/B8/B19 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71 5G n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.5 cm x 6.69 cm x 22 cm
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Cellular Modem für den Netzwerkzugriff
Formfaktor	Extern
	Modem
Bus	2.5 Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik	Kabellos
Max. Datenübertragungsrate	3.4 Gbps
Mobilfunkband	UMTS B1/B2/B4/B5/B8/B19 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71 5G n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79
Zellprotokoll	5G NR, LTE, UMTS
Antenne	Intern
Antennenzahl	6
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	Im Freien, an Stange montierbar, geeignet für Wandmontage, Gehäuse aus Polycarbonat/Aluminiumlegierung, Reset-Taste, Power over Ethernet (PoE), LED-Statusanzeigen, Unterstützung für HPUE (High Power User Equipment), wetterfest
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 2.5GBase-T (PoE) - RJ-45
	Verschiedenes

Unterstützte SIM-Karte	Dual SIM (eSIM+nano-SIM) x 2
Zubehör im Lieferumfang	Montagekit
Produktzertifizierungen	IPX6, IP67, PTCRB, GCF
	Abmessungen und Gewicht
Breite	16.5 cm
Tiefe	6.69 cm
Höhe	22 cm
Gewicht	1.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.