

Iiyama ProLite TF3215MC-B2AG - LCD-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 500 cd/m² - 3000:1 - 8 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF3215MC-B2AG
EAN/UPC	4948570123674



Beschreibung

Iiyama ProLite TF3215MC-B2AG - LCD-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 500 cd/m² - 3000:1 - 8 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF3215MC-B2AG - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 81.3 cm (32") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qrcode/1791037
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.3637 mm
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.55 cm x 6.1 cm x 43.7 cm
Gewicht	10 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1791037
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.3637 mm
Helligkeit	500 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	425 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 68 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Querformat, Hochformat, antifingerabdruck (AF) Beschichtung, OSD-Tastensperre, Berührung durch Glas, Schaumdichtung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.55 cm x 6.1 cm x 43.7 cm
Gewicht	10 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA DisplayPort HDMI USB
	Mechanisch
VESA-Halterung	200 x 200 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	IP65-Schutz, 85 % Lichtdurchlässigkeit

Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Montagekit	Optional
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	27 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	32 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	89 cm
Transporttiefe	15.5 cm
Transporthöhe	63 cm
Transportgewicht	12.85 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.