

Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

(31.3" sichtbar) - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XCB3497WQSNPH-B1
EAN/UPC	4948570125296



Beschreibung

Der Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 ist ein 34-Zoll-Curved-Desktop-Monitor mit einer UWQHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln. Mit einer Bildschirmkrümmung von 1500R sorgt dieser Monitor für ein noch intensiveres Erlebnis und eignet sich daher ideal für Gaming und Multitasking. Die VA-Technologie sorgt für satte Farben und tiefe Kontraste mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 80.000.000:1 und einer Helligkeit von 300 cd/m². Mit einer schnellen Reaktionszeit von 0,4 ms und der AMD FreeSync Premium-Technologie minimiert er Bewegungsunschärfen und bietet ein flüssiges Seherlebnis.

Der Monitor verfügt über verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und USB-C, sodass er an mehrere Geräte angeschlossen werden kann. Der integrierte USB-Hub und KVM-Switch optimieren die Geräteverwaltung, während das ergonomische Design eine Höhen-, Neigungs- und Schwenkverstellung ermöglicht, um den Komfort bei längerer Nutzung zu erhöhen. Darüber hinaus reduzieren die matte Bildschirmbeschichtung und die Blaulichtfilter-Technologie die Belastung der Augen und sorgen für ein gesünderes Seherlebnis. Der Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 eignet sich sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit und wurde für diejenigen entwickelt, die eine vielseitige und funktionale Display-Lösung suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2245779
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.7 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB-C-Hub, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	80.7 cm x 44.3 cm x 23.95 cm
Umweltschutzstandards	TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
Kennzeichnung	TUV GS, VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2245779
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Sichtbare Bildfläche	79.5 cm (31.3")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB-C-Hub, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 180 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Motion Blur Reduction, i-Style Color, Blaulichtfilter-Technologie, Black Tuner, Gamma-Modus
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.7 cm x 44.3 cm x 23.95 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C Kopfhörer LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	135
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	TUV GS, VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	55 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 59.25 cm - Höhe: 23.95 cm - Gewicht: 9.7 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 44.3 cm - Höhe: 23.95 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	94 cm
Transporttiefe	50 cm
Transporthöhe	19.8 cm
Transportgewicht	14.2 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.