

Logitech Kit für Videokonferenzen (Logitech

Tap IP - Logitech Rally Bar Mini) - Zoom-zertifiziert - RingCentral
Certified - power adapter included

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	991-000388
EAN/UPC	5099206102132



Beschreibung

Komplettlösung mit All-in-one-Video- und Touch-Controller mit PoE-Konnektivität. Ideal für kleine und mittelgroße Räume für bis zu 12 Personen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech - Kit für Videokonferenzen - power adapter included
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Tap IP, Logitech Rally Bar Mini
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.9 cm x 10.1 cm x 9.14 cm
Gewicht	4.03 kg
Lokalisierung	Indonesien, Europa, Südostasien
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen (kabellos, kabelgebunden)
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert, RingCentral Certified

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Tap IP, Logitech Rally Bar Mini
Breite	71.9 cm
Tiefe	10.1 cm
Höhe	9.14 cm

Gewicht	4.03 kg
Lokalisierung	Indonesien, Europa, Südostasien
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Video-Modi	480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Schwenken / neigen
Leistungsmerkmale	RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, 120° diagonales Sichtfeld, 113° Sichtfeld (horizontal), RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°, RightSense-Technologie, KI-Sichtfinder-Technologie, 80,7° Sichtfeld (vertikal)
	Audioeingang
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
	Eingabegerät
Typ	Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
	Netzwerk
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Leistungsmerkmale	MIMO-Technologie, cable management, AES-Verschlüsselung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x SuperSpeed USB 3.0 1 x USB-C 3.0 Mikrofon - Eingang
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x USB 3.0 Typ C zu Typ A Kabel - 2.2 m
Montagekit	Mitgeliefert
Enthaltenes Zubehör	Objektivdeckel
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert, RingCentral Certified

Kennzeichnung	Plug and Play, AES-128
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.