

Ubiquiti UniFi Protect G6 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - 4K - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - DC 37 - 57 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G6-BULLET-B
EAN/UPC	0810177163398



Beschreibung

Die Ubiquiti UniFi Protect G6 bietet leistungsstarke Überwachung mit Funktionen, die sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet sind. Diese Netzwerküberwachungskamera verfügt über eine digitale Videoauflösung von 3840 x 2160 und gewährleistet mit ihrem CMOS-Sensor eine Bildqualität von 8.000.000 Pixeln. Die Kamera ist für den Einsatz unter verschiedenen Wetterbedingungen ausgelegt und verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse, das sie wetterfest und langlebig macht. Ausgestattet mit Funktionen wie Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung und Detektion liefert diese Kamera intelligente Erkenntnisse.

Dank Infrarot-LED-Technologie gewährleistet die Ubiquiti G6 auch bei schlechten Lichtverhältnissen einen zuverlässigen Betrieb mit einer Infrarotreichweite von bis zu 30 m. Der Dynamikbereich (HDR) in Verbindung mit 2D- und 3D-Rauschunterdrückungstechnologie verbessert die Videoqualität, indem er klare Aufnahmen in unterschiedlichen Beleuchtungssituationen liefert. Die Flexibilität bei der Installation wird durch verschiedene Befestigungsoptionen ergänzt, darunter Wand-, Decken- und Mastbefestigungen. Die Ubiquiti UniFi Protect G6 ist auf Effizienz ausgelegt, verbraucht maximal 9,9 Watt Strom und entspricht verschiedenen Standards wie IC und FCC.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Protect G6 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kugel - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.2 cm x 15.3 cm x 8.2 cm
Gewicht	737 g
Farbe	Schwarz
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	4K

Typ des optischen Sensors	CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 37 - 57 V / PoE
Leistungsmerkmale	16:9 Bildformat, IR-Sperrfilter, High Dynamic Range (HDR), Weißabgleich, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Geräuschreduzierung durch Bewegung, Maskierung, Textüberlagerung, 109,9° Sichtfeld (horizontal), 56,7° Sichtfeld (vertikal), 134,1° Sichtfeld (diagonal), Smart Detection, Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, ARM Cortex A-53 Prozessor, Aluminiumgehäuse, KI-Antrieb, Reset-Taste
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 50 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Formfaktor	Kugel
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	8.2 cm
Tiefe	15.3 cm
Höhe	8.2 cm
Gewicht	737 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	16:9 Bildformat, IR-Sperrfilter, High Dynamic Range (HDR), Weißabgleich, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Geräuschreduzierung durch Bewegung, Maskierung, Textüberlagerung, 109,9° Sichtfeld (horizontal), 56,7° Sichtfeld (vertikal), 134,1° Sichtfeld (diagonal), Smart Detection, Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, ARM Cortex A-53 Prozessor, Aluminiumgehäuse, KI-Antrieb, Reset-Taste
	Bildsensor
Typ	8 MP CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion

Typ	Feste Brennweite
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IK04, IP66, FCC, IC, NDAA
Farbe	Schwarz
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 37 - 57 V / PoE
Stromversorgungsgerät	9.9 watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.