

Lindy Sender + 4 Empfänger - Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung

HDBaseT - über CAT 6 - bis zu 150 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	38345
EAN/UPC	4002888383455



Beschreibung

Set mit HDBaseT-Sender und 4 Empfängern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LINDY - Sender + 4 Empfänger - Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung - HDBaseT
Gerätetyp	Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	HDBaseT
Übertragungsmedium	CAT 6
Maximaler Übertragungsbereich	150 m
Gewicht	5.31 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDBaseT
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	150 m
Leistungsmerkmale	Power over Cable (PoC), EDID Management, HDR-Support, 18 Gbit/s Bandbreite, 4K60 8-bit 4:4:4 kompatibel, EDID Pass-Through, 5,1-Kanal Audiounterstützung, Downscaler-Funktion, HDMI Loop-out, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x HDMI-Eingang (Transmitter) - Type A weiblich 5 x IR-Eingang (Transmitter) - mini jack weiblich

4 x HDMI-Ausgang (Transmitter) - Type A weiblich
 4 x Audio Line-out (Transmitter) - RCA weiblich
 4 x Audio Line-out (Transmitter) - 5-poliger Phoenix weiblich
 4 x HDBaseT-Ausgang (Transmitter) - RJ-45 weiblich
 1 x RS-232 (Transmitter) - DB-9 weiblich
 1 x seriell (Transmitter) - RJ-45 weiblich
 1 x HDMI-Ausgang (Receiver) - Type A weiblich
 1 x IR-Ausgang (Receiver) - mini jack weiblich
 1 x IR-Eingang (Receiver) - mini jack weiblich
 1 x HDBaseT (Receiver) - RJ-45 weiblich
 1 x Audio Line-out (Receiver) - mini jack weiblich
 1 x RS-232 (Receiver) - 3-poliger Phoenix

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör 4 x 3-polige Klemmleiste, 4 x 5-polige Klemmleiste, 10 Montageklammern, 4 Stromkabel, 10 Schrauben

Enthaltene Kabel 5 x Kabel für IR-Sender - 1.5 m
 5 x Kabel für IR-Empfänger - 1.5 m
 1 x RS-232 Kabel - 1.5 m

Montagekit Mitgeliefert

Kennzeichnung UKCA, FCC, RoHS, REACH, CP65

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Leistungsaufnahme im Betrieb 60 Watt

Abmessungen und Gewicht

Gewicht 5.31 kg

Abmessungen (B x T x H)/Gewicht Matrix Extender: 44 cm x 20 cm x 4.5 cm
 Receiver: 14 cm x 6.5 cm x 1.8 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 51 cm

Transporttiefe 40.1 cm

Transporthöhe 9.8 cm

Transportgewicht 6.33 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.