

# iiyama ProLite T2755QSC-B1 - LED-Monitor - 68.4 cm (27")

Touchscreen - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2755QSC-B1
EAN/UPC	4948570122981



## Beschreibung

Entdecken Sie den iiyama ProLite T2755QSC-B1, einen 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der Ihr Seh- und Interaktionserlebnis verbessert. Mit seiner WQHD-Auflösung liefert dieser Monitor lebendige, detailreiche Bilder auf einem breiten 16:9-Seitenverhältnis. Die integrierte Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie und die 10-Punkt-Multitouch-Unterstützung bieten ein reaktionsschnelles und präzises Touch-Erlebnis, das sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignet.

Das ergonomische Design des Monitors umfasst Neigungseinstellungen und eine flache Frontblende, die ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für jeden Arbeitsplatz machen. Darüber hinaus verfügt er über eine Reihe von augenschonenden Technologien wie die Flicker-Free-Technologie und eine Blue Light Reducer-Funktion, die dafür sorgt, dass Ihre Augen auch bei längerem Gebrauch geschützt bleiben. Mit seinem integrierten USB 3.2 Gen 1-Hub und mehreren Eingangsoptionen, einschließlich HDMI und DisplayPort, ist der iiyama ProLite T2755QSC-B1 ein leistungsstarkes Werkzeug für Profis, die Leistung und Komfort suchen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T2755QSC-B1 - LED-Monitor - 68.4 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.4 cm (27") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1858859">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1858859</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.2 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, fingerschmutzabweisend
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 4.9 cm x 36.45 cm
Gewicht	5.8 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1858859">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1858859</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.4 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	360 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 100 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, fingerschmutzabweisend
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Overdrive-Technologie, Kantenglas, X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, i-Style Color, Handballen-Erkennungsfunktion, Blue Light Reducer Function, OSD-Tastensperre, +/- 2mm Berührungsgenauigkeit, Öko-Modus
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 4.9 cm x 36.45 cm

Gewicht	5.8 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	DisplayPort HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-70/+15
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 90 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Spiralförmiger Schlauch
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	71 cm
Transporttiefe	13 cm
Transporthöhe	46 cm
Transportgewicht	7.3 kg

**Herstellergarantie**

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.