

iiyama ProLite X2491H-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	X2491H-B1
EAN/UPC	4948570127832



Beschreibung

Der iiyama ProLite X2491H-B1 ist ein 24-Zoll-Desktop-Monitor, der sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung konzipiert ist. Mit einer Full-HD-Auflösung (1080p) bietet dieser LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung lebendige Bilder, unterstützt durch 16,7 Millionen Farben und ein Kontrastverhältnis von 1500:1. Die IPS-Technologie gewährleistet große Betrachtungswinkel von 178 Grad, wodurch sich der Monitor ideal für Umgebungen mit mehreren Nutzern oder für Präsentationen eignet. Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und einer schnellen Reaktionszeit von nur 1 ms sind Gaming und Videowiedergabe flüssig und reaktionsschnell. Ausgestattet mit Funktionen wie der Flicker-Free-Technologie und einer Blaulichtfilter-Funktion sorgt der Monitor für Augenentlastung bei längerer Nutzung. Das ergonomische Design umfasst eine Neigungsverstellung von -3 bis +20 Grad für optimalen Betrachtungskomfort. Mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und DisplayPort, eignet sich dieser Monitor für verschiedene Geräte, während sein Kabelmanagementsystem für Ordnung am Arbeitsplatz sorgt. Der iiyama ProLite X2491H-B1 vereint Leistung und Benutzerfreundlichkeit und ist damit eine geeignete Wahl für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite X2491H-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2517088
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.9 cm x 17.5 cm x 38.7 cm
Gewicht	3.2 kg
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, PSE Mark, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2517088
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Ukrainisch
Besonderheiten	4-seitiger schmaler Rahmen, flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, Adaptive-Sync-Technologie, i-Style colour, Joystick
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.9 cm x 17.5 cm x 38.7 cm
Gewicht	3.2 kg
	Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 Eingang Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-3/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, PSE Mark, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61.5 cm
Transporttiefe	12.6 cm
Transporthöhe	39.5 cm
Transportgewicht	4.8 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.