

HPE Networking Instant On 1430 8G Switch - Switch

unmanaged - 8 x 10/100/1000 - Desktop - wandmontierbar - BTO

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	R8R45A#ABB
EAN/UPC	0190017601571



Beschreibung

Die HPE Networking Instant On 1430 Switch-Serie ist eine nicht verwaltete Plug and Play Switch-Serie für kleine Unternehmen, die eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Netzwerkverbindung benötigen. Diese benutzerfreundlichen Switches bieten Layer-2-Gigabit-Ethernet Switching-Funktionen zu einem erschwinglichen Preis, um gemeinsame Ressourcen wie Drucker und Access Points ohne komplizierte Netzwerkkonfiguration zu verbinden und gemeinsam zu nutzen. Mit Plug and Play-Betrieb, vollständig automatisierten Funktionen, ohne kontinuierliche Wartung und Power over Ethernet (PoE)-Modellen bieten diese Switches einfache, zuverlässige Konnektivität für die kleinsten KMUs und Heimbüros.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Networking Instant On 1430 8G Switch - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Durchsatz: 11.9 Mbps Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Latenzzeit (100 Mbps): 2.7 µs Latenz (1 Gbps): 1.8 µs
Kapazität	MAC-Adresse-Einträge: 8192
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Leistungsmerkmale	2-MB-Paketpuffer, ohne Lüfter, geeignet für Wandmontage, DSCP-Unterstützung, VoIP-Unterstützung, MDI/MDI-X-Schalter, Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, STP Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3i
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 1 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.7 cm x 13.8 cm x 3.7 cm
Gewicht	590 g
Lokalisierung	Englisch / Europa
Preistyp	BTO

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Durchsatz: 11.9 Mbps Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Latenzzeit (100 Mbps): 2.7 µs Latenz (1 Gbps): 1.8 µs
Kapazität	MAC-Adresse-Einträge: 8192
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Leistungsmerkmale	2-MB-Paketpuffer, ohne Lüfter, geeignet für Wandmontage, DSCP-Unterstützung, VoIP-Unterstützung, MDI/MDI-X-Schalter, Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, STP Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3i
RAM	128 KB EEPROM
Statusanzeiger	Port Status, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom	1 A
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.7 Watt
	Verschiedenes
MTBF	416.2 Jahre
Produktzertifizierungen	IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-1:2014 Class 2, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015 Class B, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, CNS 13438 Class B, KS C 9832 Klasse B, AS/NZS CISPR 32 Class B, EN 55035, CISPR 35, KS C 9835, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3
Preistyp	BTO
Lokalisierung	Englisch / Europa
	Maße und Gewicht
Breite	15.7 cm

Tiefe	13.8 cm
Höhe	3.7 cm
Gewicht	590 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer Technischer Support - Live Chat - Lebensdauer Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage ab Kaufdatum
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	15 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.