

Iiyama ProLite T2452MSC-B2 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2452MSC-B2
EAN/UPC	4948570127221



Beschreibung

Der Iiyama ProLite T2452MSC-B2 ist ein 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch konzipiert ist. Dieses vielseitige Display verfügt über einen Multitouch-Touchscreen mit horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkeln von 178 Grad, sodass Sie lebendige Bilder aus nahezu jeder Perspektive genießen können. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einer Helligkeit von 400 cd/m² bietet dieser Monitor Full-HD-Schärfe und eine hervorragende Farbwiedergabe mit Unterstützung für 16,7 Millionen Farben. Die integrierte X-Res-Technologie verbessert die Anzeigequalität und macht den Monitor damit ideal für dynamische Inhalte und detailreiche Grafiken.

Ausgestattet mit einer integrierten 2,1-Megapixel-Kamera ermöglicht dieser Monitor nahtlose Videokonferenzen und Streaming. Er verfügt zudem über verschiedene Eingangsoptionen, darunter HDMI, DisplayPort und USB 3.2 Gen 1, und gewährleistet so Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Die Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und das randlose Glasdesign verbessern die Ästhetik und halten den Bildschirm frei von Flecken. Mit Blick auf ergonomische Nutzung lässt sich der Monitor von -5 bis +90 Grad neigen und passt sich so Ihren Anforderungen am Arbeitsplatz an.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T2452MSC-B2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2502247
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Pen, 2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, matt
Spannung	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.7 cm x 25.35 cm x 38.5 cm
Gewicht	5.6 kg
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2502247
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	360 cd/m²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 138 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Handschuhmodus, Finger-Touch-Modus, Stylus-Touch-Modus, X-Res Technology, Kantenglas, antifingerabdruck (AF) Beschichtung, flimmerfreie Technologie, HDCP
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.7 cm x 25.35 cm x 38.5 cm
Gewicht	5.6 kg

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Angangsleistung/Kanal	2 watt
	Eingang
Typ	Touchscreen, Pen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.5 m 1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	63.5 cm
Transporttiefe	14.3 cm
Transporthöhe	40.5 cm
Transportgewicht	7.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.