

Lindy Sender und Empfänger - KVM / Audio / Serial / Infrared Extender

HDBaseT - über CAT 6 - bis zu 150 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	39385
EAN/UPC	4002888393850



Beschreibung

Verlängern Sie DisplayPort 1.2-, USB KM-Geräte-, IR- und RS-232-Signale bis zu 150m.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LINDY - Sender und Empfänger - KVM / Audio / Serial / Infrared Extender - HDBaseT
Gerätetyp	KVM / Audio / Serial / Infrared Extender
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Großbritannien, Europa, Vereinigte Staaten, Australien
Data Link Protocol	HDBaseT
Übertragungsmedium	CAT 6
Maximaler Übertragungsbereich	150 m
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Gewicht	800 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM / Audio / Serial / Infrared Extender
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Großbritannien, Europa, Vereinigte Staaten, Australien
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDBaseT
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	150 m
Leistungsmerkmale	21,6 Gbit/s Bandbreite, 4:4:4 Chroma Subsampling Support, unterstützt 8-Bit-Farbtiefe, VS010-A0-Chipsatz, bidirektionales IR, bidirektionales RS-232, Bi-Directional Power over Cable (PoC), Metallgehäuse, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung, DTS-HD-Support, Dolby Digital Plus support, ESD Protector

Produktzertifizierungen	HDCP 2.2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x DisplayPort (Transmitter-Eingang) weiblich 1 x DisplayPort (Receiver-Ausgang) weiblich 1 x USB (Transmitter-Eingang) - Type B weiblich 1 x IR-Eingang (Transmitter) - mini jack weiblich 1 x IR-Ausgang (Transmitter) - mini jack weiblich 1 x HDBaseT (Transmitter-Ausgang) - RJ-45 weiblich 1 x HDBaseT (Receiver-Eingang) - RJ-45 weiblich 1 x USB-Tastatur (Receiver-Ausgang) - Type A weiblich 1 x USB-Maus (Receiver-Ausgang) - Type A weiblich 1 x RS-232 (Transmitter) - Terminalblock 1 x RS-232 (Receiver) - Terminalblock 1 x IR-Eingang (Receiver) - mini jack weiblich 1 x IR-Ausgang (Receiver) - mini jack weiblich 1 x Verwaltung (Receiver) - Micro-USB Typ B weiblich 1 x Verwaltung (Transmitter) - Micro-USB Typ B weiblich
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	2 x 3-polige Klemmleiste, 4 Halterungsösen, 8 Schrauben
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.5 m 1 x Kabel für IR-Sender - 1.5 m 1 x Kabel für IR-Empfänger - 1.5 m
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2a, EDID-kompatibel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Abmessungen und Gewicht
Gewicht	800 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Receiver: 14 cm x 6.5 cm x 1.8 cm Sender: 14 cm x 6.5 cm x 1.8 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	24.5 cm
Transporttiefe	18.5 cm
Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	1.02 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.