

iiyama ProLite T2454MSC-B2AG - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m²
 - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2454MSC-B2AG
EAN/UPC	4948570125210



Beschreibung

Der iiyama ProLite T2454MSC-B2AG ist ein 23,8-Zoll-Desktop-Monitor, der hochwertige Bildqualität mit Touchscreen-Technologie kombiniert. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einer Bildhelligkeit von 300 cd/m² liefert dieser Monitor klare und lebendige Bilder, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Die In-Cell Projected Capacitive (PCAP) Touch-Technologie ermöglicht eine präzise 10-Punkt-Multitouch-Interaktion und erhöht so die Produktivität und Benutzerfreundlichkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T2454MSC-B2AG - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2155204
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	17 kWh
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Pen, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, matt
Spannung	(50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 23.85 cm x 37.1 cm
Gewicht	5.56 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9 EPEAT Bronze
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2155204
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	17 kWh
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, blendfreie, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style Color, extrem dünnes Blendendesign, In-Cell Projected Capacitive (PCAP) Touch Technology
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 23.85 cm x 37.1 cm
Gewicht	5.56 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	2 watt
	Eingang
Typ	Touchscreen, Pen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) USB 3.0 Upstream (Typ B) Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-3.5/+89
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61.5 cm
Transporttiefe	41 cm
Transporthöhe	17 cm
Transportgewicht	8.3 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.