

DIGITUS Professional DN-82140 - Medienkonverter - 1GbE - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)

bis zu 80 km

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-82140
EAN/UPC	4016032390015



Beschreibung

Die Medienkonverter von DIGITUS stellen eine optimale Lösung für die Migration von Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit dem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Professional DN-82140 - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	80 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 10 cm x 2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps

Maximaler Übertragungsbereich	80 km
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+) - RJ-45 weiblich - 30 W 1 x Ethernet 1000Base-X - SFP
	Verschiedenes
MTBF	500,000 Stunden
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	2 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	13 cm
Transporttiefe	24 cm
Transporthöhe	6 cm
Transportgewicht	800 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.