

Lindy KVM / Audio / Serial / Infrared Extender

Empfänger - HDBaseT 2.0 - über CAT 6 - USB - bis zu 150 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	38389
EAN/UPC	4002888383899



Beschreibung

Verlängern Sie HDMI - und USB-Signale auf Distanzen bis 150m über HDBaseT.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LINDY - KVM / Audio / Serial / Infrared Extender - HDBaseT 2.0
Gerätetyp	KVM / Audio / Serial / Infrared Extender (Empfänger) - USB
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	HDBaseT 2.0
Übertragungsmedium	CAT 6
Maximaler Übertragungsbereich	150 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.7 cm x 8.8 cm x 2 cm
Gewicht	640 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM / Audio / Serial / Infrared Extender (Empfänger)
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDBaseT 2.0
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	150 m
Leistungsmerkmale	HDBaseT Long Reach Mode, 18 Gbit/s Bandbreite, HDR 4K60 12-Bit 4:2:2 kompatibel, HDR 4K60 8-Bit 4:4:4 kompatibel, HDR-Support, VS2010 Chipsatz, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	USB 2.0, HDCP 2.2
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x HDBaseT (Eingang) - RJ-45 weiblich 1 x IR-Eingang - 3.5 mm weiblich 1 x HDMI-Ausgang - HDMI Typ A, 19-polig weiblich 2 x USB 2.0 (Ausgang) - Type A weiblich 1 x Audio (Ausgang) - 3-poliger Klemmenblock 1 x IR-Ausgang - 3.5 mm weiblich 1 x RS-232 (bidirektional) - 3-poliger Klemmenblock
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Stromversorgung, 2 x 3-polige Klemmleiste, 2 Halterungsösen, 4 x Schrauben
Enthaltene Kabel	1 x Kabel für IR-Sender - 1.5 m 1 x Kabel für IR-Empfänger - 1.5 m
Kennzeichnung	EDID-kompatibel, UKCA, FCC, RoHS, REACH, CP65
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15.7 cm
Tiefe	8.8 cm
Höhe	2 cm
Gewicht	640 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22 cm
Transporttiefe	13 cm
Transporthöhe	7 cm
Transportgewicht	800 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.