


Ubiquiti UniFi Switch USW-16-POE - Switch - managed - 16 x 10/100/1000 (8 PoE+)

+ 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - Desktop - PoE+ (42 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-16-POE
EAN/UPC	0817882028547



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch USW-16-POE - Switch - managed - 16 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar, Desktop - PoE+ (42 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch USW-16-POE - Switch - 16 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	42 W
Leistung	Non-blocking-Bandbreite: 18 Gbit/s Switching-Kapazität: 36 Gbps Weiterleitungsrate: 26,78 Mpps
Leistungsmerkmale	12KV ESD Protector, ohne Lüfter, GVRP, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Switching, Port-Spiegelung, Aggregationsmodus, Jumbo-Frames-Support, Flusskontrolle, DPI, Storm Control
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11x
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.24 cm x 20 cm x 4.37 cm
Gewicht	2.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop 1U

Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	42 W
Leistung	Non-blocking-Bandbreite: 18 Gbit/s Switching-Kapazität: 36 Gbps Weiterleitungsrate: 26,78 Mpps
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	12KV ESD Protector, ohne Lüfter, GVRP, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Switching, Port-Spiegelung, Aggregationsmodus, Jumbo-Frames-Support, Flusskontrolle, DPI, Storm Control
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11x
Statusanzeiger	Status, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W 8 x 1000Base-T RJ-45 2 x Gigabit LAN SFP 1 x Verwaltung
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	60 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	18 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, IC, ETSI 300 019-1-4
	Maße und Gewicht
Breite	44.24 cm
Tiefe	20 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	2.8 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.