


DIGITUS Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

50 cm - SFTP - CAT 6a - geschirmt - halogenfrei - geformt - ohne Haken
- verseilt - Rot - RAL 3020

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1644-A-005/R
EAN/UPC	4016032327295



Beschreibung

Die DIGITUS Patchkabel-Serie kommt mit einem überarbeiteten Stecker auf den Markt. Die Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Patch-Kabel - 50 cm - Rot, RAL 3020
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, isolierte, mehrdrahtige Kupferleiter, Knickschutz, gelber Stecker
Länge	50 cm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Rot, RAL 3020

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/PVC
American Wire Gauge (AWG)	26/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Impedanz	100 Ohm
Beschichteter Stecker	Gold

Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, isolierte, mehrdrahtige Kupferleiter, Knickschutz, gelber Stecker
Länge	50 cm
Farbe	Rot, RAL 3020
Konnektivität	
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B, IEC 61034, IEC 60332-3
Herstellergarantie	
Service und Support	15 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.