

Iiyama ProLite XB2797QSN-B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XB2797QSN-B1
EAN/UPC	4948570125937



Beschreibung

Der Iiyama ProLite XB2797QSN-B1 ist ein vielseitiger 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der speziell für Profis entwickelt wurde, die Wert auf visuelle Leistung legen. Mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 und einem breiten Farbraum, der 100 % des sRGB-Farbraums abdeckt, liefert dieser Monitor lebendige und präzise Farben und eignet sich somit ideal für Grafikdesign und die Erstellung von Inhalten. Die IPS-Technologie gewährleistet Betrachtungswinkel von bis zu 178 Grad und ermöglicht so ein gleichbleibendes Bild aus nahezu jeder Position. Ausgestattet mit Funktionen wie Adaptive-Sync-Technologie und Flicker-Free-Technologie minimiert der Iiyama ProLite XB2797QSN-B1 Bewegungsunschärfe und Flimmern und verbessert so das gesamte Seherlebnis bei längerer Nutzung. Die ergonomischen Einstellmöglichkeiten, darunter Höhen-, Neigungs- und Schwenkfunktionen, bieten Komfort und Flexibilität und werden einer Vielzahl von Nutzerpräferenzen gerecht. Ein integrierter USB-Hub und Ethernet-Unterstützung tragen zur praktischen Anwendbarkeit bei, sodass dieser Monitor nicht nur ein visuelles Werkzeug, sondern eine funktionale Ergänzung für jeden Arbeitsplatz ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XB2797QSN-B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2566755
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.3 cm x 20.95 cm x 40.35 cm
Gewicht	5.8 kg
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, PSE Mark, REACH SvHC

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2566755
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 100% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 112 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Ukrainisch
Besonderheiten	4-seitiger schmaler Rahmen, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, i-Style colour, Joystick, Öko-Modus, Advanced Contrast Ratio (ACR), Overdrive-Technologie, Motion Blur Reduction

Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 20.95 cm x 40.35 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.8 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 Eingang USB-C (bis zu 65 W) DisplayPort-Ausgang USB-C 3.2 Gen 1 /DisplayPort mit Power Delivery, LAN (bis zu 65 W) Kopfhörer LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/23
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, PSE Mark, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 40.35 cm - Gewicht: 5.8 kg

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 54.75 cm - Gewicht: 5.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	69.1 cm
Transporttiefe	14.2 cm
Transporthöhe	44.7 cm
Transportgewicht	8 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.