Logitech Rally Bar 2 - Videokonferenzkomponente

Zoom-zertifiziert - Google Meet-zertifiziert - Off-White - power adapter included



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001814
EAN/UPC	5099206139527

Beschreibung

Rally Bar 2 ist die Videobar der nächsten Generation für mittelgroße bis große Konferenzräume. Sie vereint die Einfachheit einer All-in-One-Lösung mit beeindruckendem Video und Audio in Studioqualität. Mit ihrem schlanken, flachen Design lässt sie sich in wenigen Minuten installieren und im Handumdrehen verwalten. Sie wurde entwickelt, um Ihre Videokonferenzräume für die kommenden Jahre zukunftssicher zu machen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Rally Bar 2 - Videokonferenzkomponente - power adapter included
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	86 cm x 9.3 cm x 9.7 cm
Gewicht	4.8 kg
Lokalisierung	Indonesien, Korea, Europa
Videoeingang	Digitale Videokamera
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert, Google Meet-zertifiziert
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Breite	86 cm
Tiefe	9.3 cm
Höhe	9.7 cm
Gewicht	4.8 kg

Integrierte Peripheriegeräte	Kamera, Dual-Lautsprecher, Doppel-Tweeter, temperature sensor, Feuchtigkeitssensor, CO2-Sensor, VOC-Sensor, Umgebungslichtsensor, Partikelsensor
Farbe	Off-White
Lokalisierung	Indonesien, Korea, Europa
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - desktop / wall mountable
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p
Digitales Zoom	4
Leistungsmerkmale	KI-gestützt, RightSound 3 technology, Ultra-Weitwinkelobjektiv, RightSight 2 Technologie, Radarsensor, Verzerrungskorrektur, 115° diagonal field of view, 103° field of view (horizontal), 60° Sichtfeld (vertikal), motorisierte Kameraabdeckung, KI-Beamforming, AI speech detection, AI direction of speech, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, residual echo suppression, DisplayPort Alt-Modus, Microsoft MDEP-kompatibel
	Audioeingang
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	8 watt
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	FQDN Proxy, IP-Proxy, PAC-Dateien-Proxy, Public Key Infrastructure (PKI), symmetrische Datenverschlüsselung, AES-Verschlüsselung, API-Unterstützung, ARM TrustZone, Replay Protected Memory Block (RPMB), BYOD-Modus, 256-Bit-Verschlüsselung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x USB-A 3.2 1 x USB-C 3.2 Audio - Ausgabe - 3,5 mm Audioanschluss Verwaltung - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m
Enthaltenes Zubehör	Wandmontage, 4 Schrauben, 4 Anker, 2 Montageadapter
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert, Google Meet-zertifiziert

Kennzeichnung	AES-256
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.