

# Ubiquiti UniFi Enterprise XG 24 - Switch - L3 - managed - 24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 2 x 25 Gigabit SFP28 (Uplink)

an Rack montierbar - AC 120/230 V / DC 11.5 V



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-ENTERPRISEXG-24
EAN/UPC	810010072917

## Beschreibung

USW-EnterpriseXG-24 ist ein konfigurierbarer Layer-3-Switch, der sich für Unternehmensnetzwerke eignet, die eine erstklassige Leistung erfordern. Er bietet (24) 10GbE RJ45-Ethernet-Ports und (2) 25GbE SFP28-Ports, die 25GbE-Glasfaser-Uplinks zu Ihrem Netzwerk bereitstellen. Zu den Merkmalen gehören ein 1,3-Zoll-Touchscreen, ein einreihiges RJ45-Port-Layout für einfaches Patchpanel-Kabelmanagement und UniFi SmartPower Redundant Power System (USP-RPS)-Unterstützung für intelligenten Schutz vor Unterbrechung oder Ausfall des internen Netzteils.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Enterprise XG 24 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 2 x 25 Gigabit SFP28 (Uplink)
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 290 Gbps Switching-Kapazität: 580 Gbit/s Weiterleitungsrate: 431.52 Mpps
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar
Stromversorgung	AC 100-240/ DC 11.5 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 28.5 cm x 4.4 cm
Gewicht	4.57 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet

Ports	24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 2 x 25 Gigabit SFP28 (Uplink)
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 290 Gbps Switching-Kapazität: 580 Gbit/s Weiterleitungsrate: 431.52 Mpps
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar
Integrierte Peripheriegeräte	1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	Link/Aktivität
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 2 x 1/10/25Gbit LAN SFP28 Uplink
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240/ DC 11.5 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageösen
Produktzertifizierungen	FCC, IC
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	44.2 cm
Tiefe	28.5 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.57 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.