

Ubiquiti UniFi CWM Mux Demux 4 - Multiplexor

6 Anschlüsse - Rack-montierbar - für UniFi Switch USW-Aggregation

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UACC-CWDM-4
EAN/UPC	0810084694817



Beschreibung

Der Ubiquiti UniFi CWM Mux Demux 4 ist ein vielseitiger Multiplexer zur Optimierung der Netzwerkleistung. Mit einem optischen Wellenlängenbereich von 1270 nm bis 1330 nm eignet sich dieses rackmontierbare Gerät ideal für die effiziente Datenübertragung in verschiedenen Umgebungen. Es verfügt über ein robustes Stahlgehäuse, das Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet und für Temperaturen von -30 °C bis 75 °C ausgelegt ist. Ausgestattet mit vier GPON-Überwachungskanälen (Gigabit Passive Optical Network) und einer COM-Schnittstelle mit einem LC/UPC-Anschluss ermöglicht dieses Gerät die nahtlose Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen. Die minimale Rückflusdämpfung von 50 dB und die maximale polarisationsabhängige Dämpfung von 0,1 dB gewährleisten eine außergewöhnliche Signalintegrität. Nutzen Sie die Effizienz des Ubiquiti UniFi CWM Mux Demux 4 für verbesserte Konnektivitätslösungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi CWM Mux Demux 4 - Multiplexor
Gerätetyp	Multiplexor
Formfaktor	Rack-montierbar
Anz. Anschlüsse	6
Optische Wellenlänge	1270 nm / 1290 nm / 1310 nm / 1330nm
Leistungsmerkmale	Stahlgehäuse, 4 Kanäle
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 12 cm x 4.37 cm
Gewicht	1.4 kg
Entwickelt für	UniFi Switch USW-Aggregation

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multiplexor
Formfaktor	Rack-montierbar
	Netzwerk
Anz. Anschlüsse	6
Anschluss technik	Kabelgebunden
Optische Wellenlänge	1270 nm / 1290 nm / 1310 nm / 1330nm

Leistungsmerkmale	Stahlgehäuse, 4 Kanäle
	Kommunikationsformen
Kapazität	Minimale Rückflusdämpfung - 50 dB Max. polarisationsabhängiger Verlust - 0.1 dB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x COM - LC/UPC 1 x MON - LC/UPC 4 x GPON - LC/UPC
	Verschiedenes
Kennzeichnung	NDAA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44.2 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	1.4 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Ubiquiti UniFi Switch USW-Aggregation

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.