

iiyama G-MASTER Black Hawk

GC2781HSU-B1 - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - VA - 350 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	GC2781HSU-B1
EAN/UPC	4948570127528



Beschreibung

Der iiyama G-MASTER Black Hawk GC2781HSU-B1 Monitor wurde entwickelt, um mit seinem 27-Zoll-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung ein beeindruckendes visuelles Erlebnis zu bieten. Mit einer Krümmung von 1500R liefert dieser Breitbildmonitor dank seiner Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 und der Unterstützung von 16,7 Millionen Farben atemberaubende Bilder mit lebendigen Farben und scharfen Details. Mit einem Kontrastverhältnis von 4000:1 und einer maximalen Helligkeit von 350 cd/m² werden Spiele, Filme und produktive Aufgaben auf dem Bildschirm zum Leben erweckt. Der Monitor nutzt Adaptive-Sync-Technologie, insbesondere AMD FreeSync, und sorgt so für flüssiges Gameplay ohne Bildreißen oder Ruckeln bei intensiven Actionszenen. Die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz in Kombination mit einer schnellen Reaktionszeit von 1 ms trägt zu einem flüssigen Seherlebnis bei, ideal für begeisterte E-Sportler. Die flexible Neigungsverstellung von -3 bis +20 Grad ermöglicht es dem Nutzer, den perfekten Betrachtungswinkel zu finden, was den Komfort bei längerer Nutzung erhöht. Darüber hinaus minimieren Funktionen wie die flimmerfreie Technologie und die Blaulichtreduzierung die Belastung der Augen zusätzlich, wodurch sich dieser Monitor für lange Stunden beim Gaming oder bei der Arbeit eignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama G-MASTER Black Hawk GC2781HSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2584027
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)

Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.05 cm x 9.85 cm x 36.25 cm
Gewicht	4 kg
Kennzeichnung	CB, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2584027
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 144 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Joystick, i-Style colour, Night Mode, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), Motion Blur Reduction, Gamma-Korrektur, 6-Axis Color Adjustments, Black Tuner, X-Res Technology, Direktantriebsmodus
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.05 cm x 9.85 cm x 36.25 cm
Gewicht	4 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI Kopfhörer USB 2.0 Upstream (Typ B) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-3/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.5 m 1 x HDMI-Kabel - 1.85 m
Kennzeichnung	CB, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69.3 cm
Transporttiefe	16.3 cm
Transporthöhe	43.9 cm
Transportgewicht	6.54 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.