

Iiyama ProLite T2452MSC-W2AG - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 420 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - weiß - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2452MSC-W2AG
EAN/UPC	4948570127252



Beschreibung

Erleben Sie lebendige Bilder und interaktive Funktionen mit dem Monitor iiyama ProLite T2452MSC-W2AG. Dieser 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen 10-Punkt-Multitouch-Touchscreen, der eine nahtlose Navigation und gesteigerte Produktivität ermöglicht. Dank einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 genießen Nutzer gestochen scharfe Bilder und eine beeindruckende Farbgenauigkeit über ein breites Spektrum von 16,7 Millionen Farben. Der auf Vielseitigkeit ausgelegte Monitor verfügt über integrierte Funktionen wie eine 2,1-Megapixel-Kamera und einen USB 3.2 Gen 1-Hub, wodurch er sich ideal für Videokonferenzen und eine einfache Anbindung eignet. Die IPS-Technologie gewährleistet einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad und ermöglicht so ein komfortables Seherlebnis aus verschiedenen Positionen. Mit Funktionen wie der Flicker-Free-Technologie und der Blaulichtreduzierung ist dieser Monitor auf den Langzeitgebrauch zugeschnitten und minimiert gleichzeitig die Belastung der Augen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T2452MSC-W2AG - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2557131
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen, 2,1 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	420 cd/m²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Fingerschmutzabweisend, blendfrei, 7H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.7 cm x 25.35 cm x 38.5 cm
Gewicht	5.6 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus, REACH SvHC

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2557131
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	2,1 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	420 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	360 cd/m²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 138 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Fingerschmutzabweisend, blendfrei, 7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Kantenglas, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, +/- 2mm Berührungsgenauigkeit, Stylus-Touch-Modus, Finger-Touch-Modus, Handschuhmodus, OSD-Tastensperre, i-Style colour, Öko-Modus, Advanced Contrast Ratio (ACR), Overdrive-Technologie, X-Res Technology, Reduzierung des blauen Lichtanteils, flimmerfreie Technologie, Querformat, Face-up-Modus
Farbe	Weiß, Matte

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.7 cm x 25.35 cm x 38.5 cm
Gewicht	5.6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	86% Lichtdurchlässigkeit, HID-kompatibel, Handballenabweisung, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle, Schraubdreher
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel - 1.5 m
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	63.5 cm
Transporttiefe	14.3 cm

Transporthöhe	40.5 cm
Transportgewicht	7.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.