

iiyama ProLite T2455MSC-B2 - LCD-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2455MSC-B2
EAN/UPC	4948570127283



Beschreibung

Der iiyama ProLite T2455MSC-B2 ist ein vielseitiger 24-Zoll-Full-HD-LCD-Monitor, der für nahtlose Touch-Interaktion und gesteigerte Produktivität entwickelt wurde. Ausgestattet mit projiziert-kapazitiver Touchscreen-Technologie und 10-Punkt-Multitouch-Fähigkeit passt sich dieser Monitor an verschiedene Anwendungsszenarien an – von Geschäftspräsentationen bis hin zu kreativen Projekten – und unterstützt sowohl Finger- als auch Stift-Eingaben mit hoher Präzision. Zu den integrierten Funktionen gehören eine 2,1-Megapixel-Kamera und ein Mikrofon, die Videokonferenzen und die Online-Zusammenarbeit mühelos unterstützen. Das Display liefert lebendige Farben mit einer Helligkeit von bis zu 400 cd/m², wodurch sichergestellt wird, dass alles – von Bildern bis hin zu Texten – klar und ansprechend dargestellt wird. Die Anti-Fingerabdruck-Beschichtung minimiert Verschmutzungen und sorgt für ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild, während die ergonomische Neigungsverstellung komfortable Betrachtungswinkel ermöglicht, die den Vorlieben des Benutzers entsprechen.

Ausgestattet mit zahlreichen Eingangsoptionen, darunter HDMI und DisplayPort, bietet der iiyama ProLite T2455MSC-B2 Flexibilität bei der Anbindung und lässt sich so problemlos in verschiedene Setups integrieren. Zu den Funktionen des Monitors gehören eine Blaulichtreduzierung und die Flicker-Free-Technologie, die die Belastung der Augen bei längerer Nutzung minimieren. Mit seinem stilvollen Edge-to-Edge-Glasdesign und dem Eco-Modus zur Reduzierung des Stromverbrauchs ist der T2455MSC-B2 eine praktische Wahl für jeden Arbeitsplatz und eine ästhetisch ansprechende Ergänzung für jede Umgebung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T2455MSC-B2 - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2543128
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen, 2,1 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub, Mikrofon
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)

Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Fingerschmutzabweisend, 7H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.7 cm x 4.35 cm x 33.8 cm
Gewicht	4.4 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LCD-Monitor
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2543128
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	2,1 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub, Mikrofon
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	360 cd/m²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 138 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Fingerschmutzabweisend, 7H Hard Coating
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish

Besonderheiten	Kantenglas, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, +/- 2mm Berührungsgenauigkeit, Stylus-Touch-Modus, Finger-Touch-Modus, Handschuhmodus, OSD-Tastensperre, i-Style colour, Öko-Modus, Advanced Contrast Ratio (ACR), Overdrive-Technologie, X-Res Technology, Reduzierung des blauen Lichtanteils, flimmerfreie Technologie
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.7 cm x 4.35 cm x 33.8 cm
Gewicht	4.4 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-65/+15
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	90 % Lichtdurchlässigkeit, HID-kompatibel, Handballenabweisung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Spiralförmiger Schlauch
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel - 1.5 m
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus, REACH SvHC
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	63.5 cm
Transporttiefe	11.5 cm
Transporthöhe	40.5 cm
Transportgewicht	5.8 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.