

Iiyama ProLite TF3222MC-B2 - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - A-MVA3 - 500 cd/m² - 3000:1 - 8 ms - DVI-D - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF3222MC-B2
EAN/UPC	4948570115822



Beschreibung

Mit einer 1920x1080 Full-HD Auflösung und der Projective Capacitive 12 Punkt Touch Technologie bietet der ProLite TF3222MC-B2 eine nahtlose und präzise Touch Reaktion. Durch die integrierte AMVA3-LED Panel Technologie bietet der Monitor auch bei großem Betrachtungswinkel eine hervorragende Farbwiedergabe und ist somit ein perfektes Display für Digital Signage Anwendungen. Auch in hellen Umgebungen sorgt seine höhere Helligkeit für gestochen scharfe Bilder. Mit seinem sehr robusten und modernen, rahmenlosen Äußeren eignet sich der Monitor sehr gut für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Ideale Einsatzbereiche für den ProLite TF3222MC-B2 sind interaktive Digital Signage Anwendungen z.B.im Einzelhandel, in Werbe- und Kiosksystemen, im Gaming-Bereich sowie interaktive Präsentationen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF3222MC-B2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	A-MVA3
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.364 mm
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	8 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.85 cm x 6.3 cm x 45 cm
Gewicht	12.8 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, cULus, TUV Bauart, CU

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Bildschirmtyp	A-MVA3
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.364 mm
Helligkeit	500 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	425 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	8 ms
Vertikale Bildwiederholrate	47 - 63 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.47 - 67.5 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch
Besonderheiten	OSD sperren, kratzfest, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Querformat, Hochformat, Handballen-Erkennungsfunktion
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.85 cm x 6.3 cm x 45 cm
Gewicht	12.8 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA DVI-D USB (Typ B)
	Mechanisch
VESA-Halterung	200 x 200 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x USB-Kabel

Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, cULus, TUV Bauart, CU
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	48 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.