

# iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2495WSU-B7
EAN/UPC	4948570123827



## Beschreibung

Der iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 ist ein Beweis für ausgeklügeltes Design und technologische Innovation, maßgeschneidert für professionelle Anwender, die Wert auf Leistung und ergonomische Funktionen legen. Dieser 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Breitbildtechnologie bietet eine native Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln und sorgt so für eine lebendige Darstellung und gestochen scharfe, klare Bilder. Das dynamische Kontrastverhältnis von 80.000.000:1 in Kombination mit einer Helligkeit von 300 cd/m<sup>2</sup> sorgt dafür, dass auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen jedes Detail sichtbar ist.

Der Monitor wurde mit Blick auf den Benutzerkomfort entwickelt und bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten wie Höhe, Pivot, Schwenken und Neigen, die ein optimales, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Seherlebnis ermöglichen. Die Flicker-Free-Technologie und die Funktion zur Reduzierung von blauem Licht unterstreichen den Fokus auf den Schutz der Augen und machen den Monitor auch für eine lange Nutzungsdauer geeignet, ohne dass es zu Beschwerden kommt. Der energieeffiziente Betrieb des Monitors wird durch die Einstufung in die Energieklasse D verdeutlicht und unterstreicht das Engagement von iiyama für umweltfreundliche Lösungen ohne Abstriche bei Qualität und Leistung.

Die Konnektivität ist eine weitere Stärke des XUB2495WSU-B7. Er verfügt über HDMI, DisplayPort, USB-C und einen integrierten USB-Hub, der die Integration in jeden Arbeitsplatz erleichtert. Ob für den professionellen Einsatz, für kreative Aufgaben oder für die tägliche Produktivität - dieser Monitor wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Workflows gerecht zu werden, und bietet eine Mischung aus Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 - LED-Monitor - WUXGA - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1953794">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1953794</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben

Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeige position	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.35 cm x 20.95 cm x 37.1 cm
Gewicht	5.1 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1953794">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1953794</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	61.1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	60 - 95 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Chinesisch

Besonderheiten	HDCP, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, Öko-Modus, 3-seitiger rahmenlos, i-Style colour
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.35 cm x 20.95 cm x 37.1 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.1 kg
Typ	<b>Audio</b> Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Schnittstellen	<b>Konnektivität</b> HDMI DisplayPort USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Leistung bis zu 4,5 W) Kopfhörer
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Leistungsmerkmale	<b>Verschiedenes</b> Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Eingangsspannung	<b>Stromversorgung</b> Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Details zu Abmessungen & Gewicht	<b>Abmessungen und Gewicht</b> Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 37.1 cm - Gewicht: 5.1 kg

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 52.1 cm -  
Gewicht: 5.1 kg  
Ohne Fuß - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 5.7 cm - Höhe: 35.15 cm

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite 61.3 cm

Transporttiefe 13 cm

Transporthöhe 43.7 cm

Transportgewicht 6.6 kg

**Informationen zur Nachhaltigkeit**

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 9

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.