

FRITZ! AVM FRITZ! Repeater 3000 AX - Wi-Fi-Range-Extender - 1GbE - Wi-Fi 6 - 2,4 GHz (1 Band)

/ 5 GHz (Dual-Band)

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | FRITZ! |
| Hersteller Art. Nr. | 20002988 |
| EAN/UPC | 4023125029882 |



Beschreibung

Mit drei Funkeinheiten, die zusammen einen Datendurchsatz von bis zu 4200 Mbit/s erreichen, sorgt der Repeater für eine stabile Verbindung und maximale Bandbreite für alle angeschlossenen Funkgeräte. Gleichzeitig erhöht der FRITZ!Repeater 3000 AX die Reichweite des WLAN-Netzes und sorgt für eine perfekte Abdeckung bis in den letzten Winkel des Hauses.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | AVM FRITZ! Repeater 3000 AX - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 6 |
| Gerätetyp | Wi-Fi-Range-Extender |
| Formfaktor | Extern |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Frequenzband | 2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (Dual-Band) |
| Leistung | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9 cm x 14.5 cm x 19 cm |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-----------------------|----------------------|
| Gerätetyp | Wi-Fi-Range-Extender |
| Breite | 9 cm |
| Tiefe | 14.5 cm |
| Höhe | 19 cm |
| Netzwerk | |
| Formfaktor | Extern |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Datenübertragungsrate | 1733 Mbps |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPv6 |
| Frequenzband | 2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (Dual-Band) |
| Leistung | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s |
| Statusanzeiger | Signalstärke |
| Leistungsmerkmale | Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wireless Mesh-Support, farbiger LED-Status, Bridge-Modus, 2x2 MIMO-Technologie, 4x4 MIMO-Technologie |
| Verschlüsselungsalgorithmus | WPA2, WPA3 |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Antenne | |
| Antenne | Intern |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x Ethernet 1000 - RJ-45 |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 11 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | FRITZ!OS |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.