

Lenovo Professional - Maus - Laser - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)

Campus

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Eingabegeräte |
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller Art. Nr. | 4X30H56886 |
| EAN/UPC | 0889561017234 |



Beschreibung

Die Lenovo Professional Funk-Lasermaus bietet dank Standardgröße ausgezeichnete Ergonomie und ermöglicht entspanntes Arbeiten im täglichen Einsatz. Mit dem präzisen 1.600-dpi-Laser und dem praktischen 4-Wege-Scrollrad erledigen Sie auch anspruchsvolle Aufgaben im Handumdrehen. Die perfekte Balance aus modernem Design und Produktivität. Mit nur einem Nano-Empfänger verbinden Sie alle kompatiblen Lenovo Geräte mit Ihrem System.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Lenovo Professional - Maus - 2.4 GHz - Campus |
| Gerätetyp | Maus |
| Anschlusstechnik | Kabellos - 2.4 GHz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.4 cm x 11.3 cm x 3.4 cm |
| Gewicht | 80 g |
| Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) |
| Movement Detection Technologie | Laser |
| Anzahl Tasten | 5 |
| Bewegungsauflösung | 1600 dpi |
| Leistungsmerkmale | 4-Wege-Scrolltaste |
| Batterie | AA |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|----------------------|----------------------------|
| Gerätetyp | Maus |
| Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) |
| Breite | 6.4 cm |
| Tiefe | 11.3 cm |
| Höhe | 3.4 cm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Gewicht | 80 g |
| Eingabegerät | |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | 2.4 GHz |
| Movement Detection Technologie | Laser |
| Anzahl Tasten | 5 |
| Bewegungsauflösung | 1600 dpi |
| Leistungsmerkmale | 4-Wege-Scrolltaste |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 AA-Batterien |
| Kennzeichnung | ANATEL, BSMI, CB, CITC, cTUVus, EAC, FCC, IC, ICASA, iDA, KCC, MIC, NCC, NTC, NTRA, RCM, SIRIM, SRRC, Subtel, TRA, VCCI, WPC |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
| Batterie | |
| Typ | AA |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 95% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.