

Cherry DW 9100 SLIM - Tastatur-und-Maus-Set

kabellos - 2.4 GHz - Bluetooth 4.0 - US mit Euro-Symbol - weiß - Silber

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	JD-9100EU-1
EAN/UPC	4025112095382



Beschreibung

Wiederaufladbares Design-Desktop mit vielen Extras.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY DW 9100 SLIM - Tastatur-und-Maus-Set - US mit Euro-Symbol - weiß, Silber Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 4.0
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Anschlusstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	US mit Euro-Symbol
Tastenzahl	104
Anzahl Hotkeys	6
Schlüsselform	Kaugummi
Numerische Tastatur	Ja
Zeigegerät	Maus - kabellos - optisch
Anzahl Tasten	6
Leistung	Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600/2.400 dpi
Farbe	Weiß, Silber

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 4.0
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Tastatur: 44 cm x 13 cm x 1.5 cm / 675 g Maus: 6.25 cm x 9.9 cm x 3.35 cm / 90 g Drahtlosempfänger: 1.9 cm x 1.45 cm x 0.65 cm / 2 g

Typ	Kabellos
Tastenanzahl	104
Anzahl Hotkeys	6
Schlüsselform	Kaugummi
Lokalisierung und Layout	US mit Euro-Symbol
Tastaturtechnologie	Schere
Besonderheiten	Nummernblock
	Zeigegerät
Typ	Maus - kabellos
Anzahl Tasten	6
Daumentasten Anzahl	2
Movement Detection Technologie	Optisch
Bewegungsauflösung	2400 dpi
Batterien:	Lithium-Ionen
Leistung	Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600/2.400 dpi
	Verschiedenes
Farbe	Weiß, Silber
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Kabel USB-C auf USB-A, magnetische Stützleiste
Kennzeichnung	FCC, AES-128
MTBF	80,000 Stunden
Wesentliche Lebensdauer	10 Mio. Klicks
	Batterie
Technologie	Lithium-Ionen
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	52.8 cm
Transporttiefe	16.65 cm
Transporthöhe	4.2 cm
Transportgewicht	1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Verlängerte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.