

DIGITUS KVM / Audio / Serial / Infrared Extender

HDMI - 1GbE - USB - über Glasfaser - USB - bis zu 40 km

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DS-55349
EAN/UPC	4016032501879



Beschreibung

Das DIGITUS DS-55349 ist ein vielseitiges Stromkabelverlängerungskabel, das Funktionalität und robuste Leistung vereint. Mit einer Länge von 1,2 m bietet es eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter Netzwerk, RS-232, Audio, USB-Tastatur, USB-Maus, Micro-USB und HDMI-Ausgang. Diese Konfiguration gewährleistet eine nahtlose Integration verschiedener Geräte bei einer maximalen unterstützten Videoauflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz, was für hochauflösende Anwendungen geeignet ist. Das Gerät ist sowohl für die Tisch- als auch für die Wandmontage konzipiert und unterstützt eine Übertragungsentfernung von bis zu 40 Kilometern über Glasfaser, während die kabelgebundene Verbindungstechnologie stabile und schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS - KVM / Audio / Serial / Infrared Extender - HDMI, 1GbE, USB
Gerätetyp	KVM / Audio / Serial / Infrared Extender - USB
Formfaktor	Desktop / wall mountable
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	HDMI, 1GbE, USB
Übertragungsmedium	Glasfaser
Maximaler Übertragungsbereich	40 km
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.3 cm x 10.6 cm x 2.6 cm
Gewicht	303 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM / Audio / Serial / Infrared Extender
Formfaktor	Desktop / wall mountable
Farbe	Schwarz
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDMI, 1GbE, USB

Datenübertragungsrate	1 Gbps
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	40 km
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	4K60Hz Unterstützung, 300 m Übertragungsreichweite auf MMF, Kurzschlusschutz, Überspannungsschutz, ESD Protector, Point-to-Point (PtP) Link Mode, Reset-Taste, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2, HDCP 1.4 Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI-Ausgang (Receiver) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich 1 x Netzwerk (Receiver) - SFP weiblich 2 x USB-Tastatur / USB-Maus (Receiver) - Type A weiblich 1 x RS-232 (Receiver) - Terminalblock 1 x micro-USB (Receiver) weiblich 1 x Audio (Receiver) - mini jack weiblich
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Erdungsschraube, Anschlussblock-Steckverbinder, Wandhalterungen, 8 Schrauben, Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x Stromkabel - 1.2 m
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	7.5 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10.3 cm
Tiefe	10.6 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	303 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	15 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	8 cm
Transportgewicht	710 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.