

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max - Gateway

8-Port-Switch - 10GbE - 2.5GbE - WAN-Ports: 2

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UDM-PRO-MAX
EAN/UPC	0810084693254



Beschreibung

Die Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max wurde entwickelt, um die Netzwerkanforderungen von kleinen und großen Netzwerken zu erfüllen und kombiniert Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit starken Sicherheitsfunktionen. Sie verfügt über einen integrierten 8-Port-Switch, zwei WAN-Ports und unterstützt mehrere Ethernet-Standards für zuverlässige und vielseitige Netzwerkverbindungen. Mit einem IDS/IPS-Durchsatz von 5 Gbit/s, VPN-Unterstützung und erweiterten Verschlüsselungsprotokollen sind Ihre Daten bestens geschützt. Das Gerät ist außerdem benutzerfreundlich und verfügt über Cloud-verwaltete Funktionen für eine einfache Konfiguration und Verwaltung. Das robuste Aluminium-Stahl-Gehäuse und die hohe Speicherkapazität sorgen für zuverlässige Leistung bei allen Netzwerkaufgaben. Die Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max wurde entwickelt, um eine sichere, effiziente und skalierbare Netzwerklösung sowohl für den geschäftlichen als auch für den privaten Gebrauch zu bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max - Gateway - Desktop
Gerätetyp	Gateway - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistung	IDS/IPS-Durchsatz: 5 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, WireGuard, L2TP, OpenVPN
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv6, DHCP
Leistungsmerkmale	Gehäuse aus Aluminium/Stahl, Quad-Core-CPU, Bluetooth-Management, 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), Reset-Taste, ISP, IGMP-Proxy, DHCP-Server, DHCP-Relais, OpenVPN-Server, OpenVPN Client, Site-to-Site Replication, politikbasierte WAN, VPN-Routing, QoS, Cloud-verwaltet
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.24 cm x 28.56 cm x 4.37 cm
Gewicht	4.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Gateway - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistung	IDS/IPS-Durchsatz: 5 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, WireGuard, L2TP, OpenVPN
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv6, DHCP
Leistungsmerkmale	Gehäuse aus Aluminium/Stahl, Quad-Core-CPU, Bluetooth-Management, 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), Reset-Taste, ISP, IGMP-Proxy, DHCP-Server, DHCP-Relais, OpenVPN-Server, OpenVPN Client, Site-to-Site Replication, politikbasierte WAN, VPN-Routing, QoS, Cloud-verwaltet
Produktzertifizierungen	IC, FCC
Prozessor	1 x ARM 2 GHz
RAM	8 GB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher	32 GB
Integrierte Peripheriegeräte	128 GB SSD, 1,3" Touchscreen-Display
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Disk, RPS (redundantes Netzteil)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Gb Ethernet - SFP+ WAN: 1 x 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 WAN: 1 x 10Gb Ethernet - SFP+
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x 3.5" HDD bay
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
	Maße und Gewicht
Breite	44.24 cm
Tiefe	28.56 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	4.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.