

Ubiquiti UniFi - Switch - managed - 1 x 10/100/1000

+ 3 x 100/1000/2.5G/5G/10G - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-WAN-RJ45
EAN/UPC	4251877203025



Beschreibung

Der Ubiquiti UniFi USW-WAN-RJ45 Hub und Switch wurde entwickelt, um zuverlässige Netzwerklösungen mit einer Reihe von Funktionen bereitzustellen. Er arbeitet effizient bei Temperaturen von -5 °C bis 40 °C und unterstützt verschiedene Umgebungen bei gleichbleibender optimaler Leistung. Mit einer Switching-Kapazität von 20 Gbit/s und einem nicht blockierenden Switching-Durchsatz von 10 Gbit/s gewährleistet dieses Gerät eine nahtlose Datenübertragung und Konnektivität. Das rackmontierbare Design umfasst ein Rack-Montagekit und entspricht den FCC-, IC- und NDAA-Standards, sodass es für verschiedene Anwendungen geeignet ist.

Ausgestattet mit einer Vielzahl von Anschlüssen, darunter ein 10/100/1000 Base-T-Anschluss und drei 100/1000/2,5G/5G/10G-Anschlüsse, bietet der Ubiquiti UniFi USW-WAN-RJ45 Flexibilität und Geschwindigkeit. Das interne Netzteil verfügt über eine 1+1-Redundanz für erhöhte Zuverlässigkeit, und das Gehäuse ist aus SGCC-Stahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Benutzer können den Systemstatus und die Ethernet-Verbindung/Aktivität über integrierte Anzeigen überwachen, was eine einfache Verwaltung und Bedienung gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi - Switch - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	1 x 10/100/1000 + 3 x 100/1000/2.5G/5G/10G
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 10 Gbit/s Weiterleitungsrate: 15 Mpps
Leistungsmerkmale	Gehäuse aus SGCC-Stahl, 10KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Reset-Taste
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.24 cm x 12 cm x 4.37 cm
Gewicht	2.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - managed

Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	1 x 10/100/1000 + 3 x 100/1000/2.5G/5G/10G
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 10 Gbit/s Weiterleitungsrate: 15 Mpps
Leistungsmerkmale	Gehäuse aus SGCC-Stahl, 10KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Reset-Taste
Statusanzeiger	System, Ethernet-Verbindung/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 3 x 100/1000/2.5G/5G/10G RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 x Stromkabel, 4 Fuß-Pads
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC, IC, NDAA
	Maße und Gewicht
Breite	44.24 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	2.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.