

Logitech Rally Bar Mini - Videokonferenzkomponente

Zoom Certified - Zertifiziert für Microsoft Teams - weiß

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001351
EAN/UPC	5099206093126



Beschreibung

Logitech Rally Bar Mini ist eine All-in-one-Videobar für kleine bis mittelgroße Konferenzräume. Entdecken Sie bemerkenswert einfache All-in-one-Videokonferenzen mit integrierter KI-Technologie, brillanter Videoqualität und kräftigem Sound.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Rally Bar Mini - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.9 cm x 10.1 cm x 9.14 cm
Gewicht	4.03 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung (kabellos)
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Breite	71.9 cm
Tiefe	10.1 cm
Höhe	9.14 cm
Gewicht	4.03 kg
Farbe	Weiß

Videoeingang

Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
-----	--

Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Video-Modi	480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Schwenken / neigen
Leistungsmerkmale	RightSense-Technologie, RightSight-Technologie, RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, AI Viewfinder-Technologie, 30 fps, Neigen -15°/+15°, Schwenkbereich -25° / +25°, 120° diagonaler Bildwinkel, 113° Sichtfeld (horizontal), 80,7° Sichtfeld (vertikal), Akustische Echokompensation (AEK), Voice Activity Detector (VAD)
	Audioeingang
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
	Eingabegerät
Typ	Fernbedienung
Anschlusstechnik	Kabellos
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Leistungsmerkmale	Cable management, AES-Verschlüsselung, MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x SuperSpeed USB 3.0 1 x USB-C 3.0 Mikrofon - Eingang
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m
Enthaltenes Zubehör	Objektivdeckel
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung	Plug and Play, AES-128
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.