

Cherry Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900

Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	G80-11900LUMDE-2
EAN/UPC	4025112049958



Beschreibung

Überall dort, wo Sie trotz Platzmangel nicht auf die Funktionen einer „Maus“ verzichten wollen oder können, ist das multifunktionale TouchBoard die ideale Lösung. Vor allem auch im harten industriellen Einsatz beweist diese Cherry Tastatur was in ihr steckt. Sie vereinigt unübertrifftene Qualität und Langlebigkeit mit einem präzisen, komfortabel zu bedienenden Touchpad.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 - Tastatur - Deutsch - Schwarz Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Anzahl Hotkeys	2
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Programmierbar
Besonderheiten	Cherry MX-Technologie, integriertes Touchpad
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.5 cm x 19.3 cm x 3.7 cm
Gewicht	1.1 kg
Microsoft Zertifizierung	Works with Windows Vista

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
Anzahl Hotkeys	2
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Programmierbar
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Besonderheiten	Cherry MX-Technologie, integriertes Touchpad

Breite	41.5 cm
Tiefe	19.3 cm
Höhe	3.7 cm
Gewicht	1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	1 x Tastaturkabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, VCCI-II
MTBF	100,000 Stunden
Works with Windows Vista	Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Software & Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	KeyM@n
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.