

Lindy Sender und Empfänger - KVM-/Audio-Extender

HDMI - USB - über CAT 6 - bis zu 100 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	39350
EAN/UPC	4002888393508



Beschreibung

Erweitert die HDMI - und USB-Signalreichweite über ein Cat.6-Kabel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LINDY - Sender und Empfänger - KVM-/Audio-Extender - HDMI, USB
Gerätetyp	KVM-/Audio-Extender
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	HDMI, USB
Übertragungsmedium	CAT 6
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Stromversorgung	DC 12 V
Gewicht	550 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-Extender
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDMI, USB
Max Auflösung	1920 x 1080
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Leistungsmerkmale	Power over Cable (PoC), 4,95 Gbps Video-Bandbreite, EDID Pass-Through, Audio-Pass-Through, CEC-Passthrough, Metallgehäuse, HDMI Loop-out
Produktzertifizierungen	HDCP 1.4
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang (Transmitter) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich 1 x USB (Transmitter) - Type B weiblich

- 1 x HDMI-Ausgang (Transmitter) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
- 1 x Netzwerk (Transmitter-Ausgang) - RJ-45 weiblich
- 1 x Netzwerk (Receiver-Eingang) - RJ-45 weiblich
- 1 x HDMI-Ausgang (Receiver) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
- 2 x USB (Receiver) - Type A weiblich

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör	Netzadapter (EU), power adapter (US), Netzadapter (UK), power adapter (AUS), 4 Halterungsösen, Schraube
Enthaltene Kabel	USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.5 m
Kennzeichnung	UKCA, FCC, REACH, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, RoHS 2015/863/EU, EN 55032:2015/A1:2020, EN 55035:2017/A11:2020, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN/IEC 63000:2018

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V

Abmessungen und Gewicht

Gewicht	550 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Receiver: 9 cm x 6.8 cm x 2.2 cm Sender: 9 cm x 6.8 cm x 2.2 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	21.5 cm
Transporttiefe	13.5 cm
Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	720 g

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.