

Logitech G G316 X 98 - Tastatur - 98% - hintergrundbeleuchtet

USB - QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: Tactile - weiß

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	920-014272
EAN/UPC	5099206137943



Beschreibung

Verbessere dein Spiel mit G316 X, einer kabelgebundenen Gaming-Tastatur, die eine Signallrate von 8 kHz und vielseitige Anpassungsmöglichkeiten bietet, die alle PC-Spieler unbedingt brauchen. Mit einem ansprechenden LED-Display, im laufenden Betrieb austauschbaren Schaltern und individuell anpassbaren PBT-Tastenkappen macht die G316 X Gaming-Technologie für alle zugänglich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech G G316 X 98 - Tastatur - 98% - QWERTZ - Deutsch - weiß Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur
Hintergrundbeleuchtet	LIGHTSYNC
Schnittstelle	USB
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Programmierbar
Numerische Tastatur	Ja
Gaming	Ja
Tastenschaltertyp	Tactile
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.4 cm x 14 cm x 4 cm
Gewicht	920 g
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Tastatur
Hintergrundbeleuchtet	LIGHTSYNC
Schnittstelle	USB
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Programmierbar

Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturtechnologie	Mechanisch
Tastenschaltertyp	Tactile
Anti-Ghosting	Ja
Simultane Tastendrucke Anzahl	26
Gaming	Ja
Einstellbare Höhe	Ja
Abnehmbares Kabel	Ja
Besonderheiten	Nummernblock
Breite	38.4 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	920 g
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB-C (für abnehmbares Kabel)
	Verschiedenes
Farbe	Weiß
Kabellänge	1.8 m
Zubehör im Lieferumfang	USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung	USB / USB 2.0, FSC
Wesentliche Lebensdauer	20 Mio. Klicks
	Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Logitech G HUB
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 12.0 oder später
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.75 cm
Transporttiefe	15.6 cm
Transporthöhe	5.22 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.