Logitech Rally AI - Konferenzkamera - PTZ - Farbe

20 MP - Audio - drahtlos - Wi-Fi - 802.11ax - Bluetooth 5.3 LE - USB-C



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001809
EAN/UPC	0097855212092

Beschreibung

Die Rally AI Camera ist eine KI-basierte Konferenzkamera, die intelligentes Fokussieren und Framing mit brillanter Optik bietet. Ihr flaches Profil fügt sich nahtlos in jeden Besprechungsraum ein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Rally AI - Konferenzkamera
Gerätetyp	Konferenzkamera - Pan / Tilt / Zoom
Audio	Ja: Integrierte acht omnidirektionale Beamforming-Mikrofone
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.4 cm x 10.1 cm x 9.1 cm
Gewicht	2 kg
Farbe	Off-White
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, 480p
Typ des optischen Sensors	25.4 mm (1") - 20 MP
Schnittstellen	USB-C IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.3 LE
Enthaltene Kabel	1 - USB-C Kabel - abnehmbar - 2 m 1 - Netzwerkkabel - abnehmbar - 3 m
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsmerkmale	KI-gestützt, RightSight 2 Technologie, Richtungsankunft (DOA) Stimmverfolgungstechnologie
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 35 °C; 10 - 95% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Konferenzkamera
Audiounterstützung	Ja: Integrierte acht omnidirektionale Beamforming-Mikrofone
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Breite	22.4 cm
Tiefe	10.1 cm
Höhe	9.1 cm
Gewicht	2 kg
Lokalisierung	Weltweit
	Kamera
Typ	Farbe - Pan / Tilt / Zoom
Video-Modi	4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, 480p
Digitales Zoom	4
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	KI-gestützt, RightSight 2 Technologie, Richtungsankunft (DOA) Stimmverfolgungstechnologie
	Bildsensor
Typ	20 MP 25.4 mm (1")
	Objektivkonstruktion
Horizontales Blickfeld (Grad)	103.3
Vertikales Blickfeld (Grad)	60.7
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	115.7
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.3 LE
Computerschnittstelle	USB-C
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	USB 3.2 Gen 1 - 24-poliger USB-C
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES, PKI
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montageplatte, Montagematerial, regionale Netzstecker
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - abnehmbar - 2 m 1 x Netzwerkkabel - abnehmbar - 3 m
Kennzeichnung	FSC
Farbe	Off-White
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzadapter / PoE - extern Wechselstrom 100-240 V
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.