

# DIGITUS Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M)

zu RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP - PiMF - CAT 6e - IEEE 802.3 - halogenfrei - geformt - ohne Haken - weiß (Packung mit 10)

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1644-005-WH-10
EAN/UPC	4016032442431



## Beschreibung

Die DIGITUS Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen ("NEXT"). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Professional Patch-Kabel - 50 cm - weiß
Typ	Patch-Kabel - CAT 6e - IEEE 802.3
Packungsmenge	10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Technologie	SFTP, PiMF
Verdrahtungsschema	T568B
Abschirmungsmaterial	Metallfolie mit Geflecht
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, Längenanzeige, Knickschutz, Verriegelungsschutz, Polybeutel-Verpackung
Länge	50 cm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Weiß

## Ausführliche Details

Allgemein	
Packungsmenge	10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6e - IEEE 802.3
Technologie	SFTP, PiMF

Verdrahtungsschema	T568B
Abschirmungsmaterial	Metallfolie mit Geflecht
American Wire Gauge (AWG)	27/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, Längenanzeige, Knickschutz, Verriegelungsschutz, Polybeutel-Verpackung
Länge	50 cm
Farbe	Weiß
<b>Konnektivität</b>	
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	IEC 60332-1, IEC 61034, EN 50173, ANSI/TIA-568-C, ISO/IEC 11801-1 - bis zu 250 MHz
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.