

iiyama ProLite XUB3293UHSN-B5 - LED-Monitor - 80 cm (31.5")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB3293UHSN-B5
EAN/UPC	4948570121342



Beschreibung

Ausgestattet mit dem KVM-Switch ermöglicht das XUB3293UHSN den Anschluss mehrerer Computer, die über eine Konsole (Monitor, Tastatur, Maus) bedient werden können. Das USB-C-Dock bietet einen sauberen und praktischen Arbeitsbereich, indem ein einziges Kabel verwendet wird, um sowohl das Signal von Ihrem Notebook an Ihren Monitor zu senden als auch das Notebook über den Monitor mit Strom zu versorgen und zu laden. Wenn Ihr Monitor über ein LAN-Kabel mit dem Internet verbunden ist, wird Ihr Notebook automatisch auch mit dem Netzwerk verbunden. Das IPS-Panel garantiert weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochpräzise Farben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XUB3293UHSN-B5 - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1576606
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	33 W
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.0-Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (10-Bit, 8-Bit + Hi-FRC)
Farbraum	93% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	71.4 cm x 23.95 cm x 45.2 cm
Gewicht	9.9 kg
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1576606
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.0-Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (10-Bit, 8-Bit + Hi-FRC)
Farbraum	93% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Blaulichtfilter-Technologie, USB-C Docking, an 3 Seiten ohne Blende
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.4 cm x 23.95 cm x 45.2 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	9.9 kg

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort Kopfhörer 2 x USB 3.0 LAN (RJ-45) USB-C (HDCP / Leistung bis zu 65W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	90
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	33 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	48 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 23.95 cm - Höhe: 60.2 cm - Gewicht: 9.9 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.