

DIGITUS DS-55512 - Sender und Empfänger - Video/Audio/Infrarot/USB Extender

HDMI - HDBaseT - über CAT 5e/6/6a/7/8 - bis zu 70 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DS-55512
EAN/UPC	4016032480020



Beschreibung

DIGITUS DS-55512 - Sender und Empfänger - Video/Audio/Infrarot/USB Extender - HDMI, HDBaseT - über CAT 5e/6/6a/7/8 - bis zu 70 m

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS DS-55512 - Sender und Empfänger - Video/Audio/Infrarot/USB Extender - HDMI, HDBaseT
Gerätetyp	Video/Audio/Infrarot/USB Extender
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Datenübertragungsrate	10.2 Gbps
Data Link Protocol	HDMI, HDBaseT
Übertragungsmedium	CAT 5e/6/6a/7/8
Maximaler Übertragungsbereich	70 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoC

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Video/Audio/Infrarot/USB Extender
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Farbe	Schwarz
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDMI, HDBaseT
Datenübertragungsrate	10.2 Gbps
Max Auflösung	4K @ 30 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	70 m
Leistungsmerkmale	ESD Protector, Metallgehäuse

Produktzertifizierungen

HDCP 2.2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x HDMI-Eingang (Transmitter) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
 2 x IR (Transmitter)
 1 x HDMI-Ausgang (Receiver) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
 2 x IR (Receiver)
 2 x USB (Receiver) - Type A
 1 x USB (Transmitter) - Type B
 1 x HDBaseT (Ausgang) - RJ-45
 1 x HDBaseT (Eingang) - RJ-45

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör

4 Montageplatten

Enthaltene Kabel

2 x IR-Kabel - 1.5 m
 1 x Kabel USB-B auf USB-A - 1.5 m

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)

PoC

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im Betrieb

6.6 Watt

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x T x H)/Gewicht

Receiver: 6.5 cm x 14 cm x 1.8 cm / 224 g
 Sender: 6.5 cm x 14 cm x 1.8 cm / 227 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.