Ubiquiti UniFi SuperLink - Gateway - 100Mb LAN

Bluetooth - Wand / DIN-Schienen montierbar



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USL-GATEWAY
EAN/UPC	8100846963476

Beschreibung

Der Ubiquiti UniFi SuperLink ist ein externes Gateway, das entwickelt wurde, um Ihr Netzwerkerlebnis zu verbessern. Dank seiner robusten Konstruktion kann es in Umgebungen mit einer Temperatur von 0 °C bis 40 °C betrieben werden und bewältigt effizient Luftfeuchtigkeitswerte von 10 % bis 90 %. Das Gerät bietet kabelgebundene Konnektivität über seine 10/100Base-T-Schnittstelle und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung für verschiedene Anwendungen.
Mit seinem wandmontierbaren Design und der Möglichkeit zur DIN-Schienenmontage ist der SuperLink vielseitig genug, um in verschiedene Setups zu passen. Ein einzelner RJ-45-Anschluss ermöglicht eine einfache Installation, ergänzt durch eine LED-Statusanzeige, die den Benutzer über den Betriebsstatus des Geräts informiert. Mit einer Leistungsaufnahme von 3,4 Watt im Betrieb ist es eine effiziente Wahl für Netzwerkanforderungen und unterstützt Bluetooth 5.2 für verbesserte Konnektivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi SuperLink - Gateway - Bluetooth
Gerätetyp	Gateway
Formfaktor	Wand / DIN-Schienen montierbar
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth 5.2
Kapazität	Maximum number of Bluetooth clients: 7 Maximum number of SuperLink clients: 96
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.19 cm x 15.93 cm x 2.6 cm
Gewicht	179 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Gateway
Breite	8.19 cm
Tiefe	15.93 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	179 g
	Netzwerk
Formfaktor	Wand / DIN-Schienen montierbar
Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth 5.2
Max. Reichweite (außen)	2 km
Kapazität	Maximum number of Bluetooth clients: 7 Maximum number of SuperLink clients: 96
Statusanzeiger	Status
	Antenne
Antennenzahl	2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 10/100Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IC, FCC, NDAA
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter / Strominjektor
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.