

iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 - LED-Monitor - 69 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 2 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2763QSU-B1
EAN/UPC	4948570124282



Beschreibung

Der iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor für alle, die ein hochwertiges visuelles Erlebnis suchen. Mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 und einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz sorgt dieser Monitor für scharfe Bilder und eine flüssige Bewegungswiedergabe, die sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung geeignet ist. Die IPS-Technologie bietet weite Betrachtungswinkel von +89/-89 Grad, so dass mehrere Betrachter aus unterschiedlichen Perspektiven konsistente Farben und Kontraste genießen können. Ausgestattet mit Funktionen wie der X-Res-Technologie, der Flicker-Free-Technologie und einer Blue Light Reducer-Funktion, trägt dieser Monitor dazu bei, die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch zu reduzieren und den Komfort und die Produktivität zu erhöhen. Der Monitor bietet Vielseitigkeit mit einer Höhenverstellung von 150 mm, einem Neigungsbereich von -5/+23 Grad und einem Drehwinkel von 90 Grad für Hoch- und Querformat. HDMI, DisplayPort und ein integrierter USB 3.2 Gen 1-Hub erleichtern die Konnektivität und ermöglichen den nahtlosen Anschluss mehrerer Geräte. Das 3-seitige, randlose Design sorgt für ein modernes Erscheinungsbild und optimiert gleichzeitig den Sichtbereich, was ihn zu einer großartigen Ergänzung für jeden Arbeitsbereich oder jedes Gaming-Setup macht. Mit der Energieeffizienzklasse EPEAT Silver und den Standards für niedrigen Stromverbrauch verbindet dieser Monitor Leistung mit Umweltfreundlichkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 - LED-Monitor - QHD - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2060649
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 20.95 cm x 39.75 cm
Gewicht	6.3 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9 EPEAT Silver
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, halogenfrei, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, Eyesafe Certification

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2060649
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 151 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, Öko-Modus, 3-seitiger rahmenlos
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 20.95 cm x 39.75 cm

Gewicht	6.3 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, halogenfrei, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, Eyesafe Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.