

# Logitech MeetUp 2 - USB-Konferenzkamera

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001681
EAN/UPC	0097855198198



## Beschreibung

Rüsten Sie Ihre kleinen Besprechungsräume mit MeetUp 2 auf, einer USB-Konferenzkamera für kleine Räume, die durch KI-Funktionen unterstützt wird und das Besprechungserlebnis sowohl für Mitarbeiter als auch für die IT-Abteilung vereinfachen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech MeetUp 2
Gerätetyp	USB-Konferenzkamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.92 cm x 7.3 cm x 7.33 cm
Gewicht	1.8 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - ungerichtet, Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth LE
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 oder später, Apple MacOS

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USB-Konferenzkamera
Breite	46.92 cm
Tiefe	7.3 cm
Höhe	7.33 cm
Gewicht	1.8 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht	Netzteil - Breite 11.4 cm Tiefe 4.7 cm Höhe 3.23 cm
Videoeingang	
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop

Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	RightSight 2 technology, RightSound 2 technology, Schwenkbereich -48° / +48°, Neigen -32°/+32°, 113° Sichtfeld (horizontal), 80° Sichtfeld (vertikal), 120° diagonaler Bildwinkel, Akustische Echokompensation (AEK), Voice Activity Detector (VAD), KI-Geräuschreduzierung, integrierte Kameraabdeckung
<b>Audioeingang</b>	
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet, Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
<b>Netzwerk</b>	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth LE
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	Cable management, IP-Proxy, FQDN Proxy, PAC File Proxy, Public Key Infrastructure (PKI), ARM TrustZone, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), AES-Verschlüsselung
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 3 m
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	AES-128, FSC
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Logitech CollabOS
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 oder später, Apple MacOS
<b>Herstellergarantie</b>	

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.