

iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 - LED-Monitor - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB3493WQSU-B6
EAN/UPC	4948570125609



Beschreibung

Der iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 ist ein 34-Zoll-Desktop-Monitor mit einer nativen Auflösung von 3440 x 1440, der scharfe und detailreiche Bilder liefert. Mit einem Pixelabstand von 0,233 mm und einer Helligkeit von 400 cd/m² verbessert er jedes Bild und sorgt für ein beeindruckendes Seherlebnis. Dank seiner matten Bildschirmbeschichtung und einem weiten Betrachtungswinkel von bis zu 89 Grad sowohl horizontal als auch vertikal können Benutzer dieses Monitors lebendige Farben aus nahezu jeder Position genießen.

Ausgestattet mit Funktionen wie HDR-Technologie, AMD FreeSync und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 80000000:1 passt sich der Monitor an verschiedene Inhalte an und sorgt so für optimale Klarheit. Bemerkenswerte Funktionen wie Blue Light Reducer und Flicker-Free-Technologie tragen dazu bei, die Belastung der Augen bei längerer Nutzung zu reduzieren. Mit einer Höhenverstellung von 150 mm und der Möglichkeit zum Schwenken und Neigen sorgt der Monitor für eine komfortable Ergonomie bei längeren Arbeitssituationen. Ein integrierter USB-Hub bietet zusätzlichen Komfort für den Anschluss von Peripheriegeräten und macht diesen Monitor zu einer vielseitigen Lösung für Produktivitäts- und Unterhaltungsanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 - LED-Monitor - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2301332
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB, 74% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.7 cm x 24.55 cm x 42.85 cm
Gewicht	9.6 kg
Kennzeichnung	DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2301332
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB, 74% NTSC
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 185 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, i-Style Color, HDR (High Dynamic Range), Blue Light Reducer Function, Mac-Kompatibilität
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.7 cm x 24.55 cm x 42.85 cm
Gewicht	9.6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Kopfhörer USB 3.0 Upstream 2 x USB 3.0 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	40 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	44 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	90 cm
Transporttiefe	18.8 cm
Transporthöhe	45.6 cm

Transportgewicht	11.9 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.