

Ubiquiti UniFi Switch USW-FLEX - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 (PoE)

+ 1 x 10/100/1000 (PoE++) - wandmontierbar - Stangenmontage - PoE++ (46 W) (Packung mit 3)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-FLEX-3
EAN/UPC	0817882028684



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch USW-FLEX - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (PoE++) - wandmontierbar, Stangenmontage - PoE++ (46 W) (Packung mit 3)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch USW-FLEX - Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (PoE++)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	46 W
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, DPI, Port-Spiegelung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), wetterfest
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.25 cm x 2.8 cm x 10.71 cm
Gewicht	230 g
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

	Allgemein
Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Wandmontierbar, Stangenmontage
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (PoE++)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++

PoE-Budget	46 W
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, DPI, Port-Spiegelung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), wetterfest
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Statusanzeiger	Status, PoE, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15 W 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE++
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagekit
Produktzertifizierungen	FCC, IC, CAN ICES-3 Class B, NMB-3 Class B, RoHS, WEEE, Directive 2012/19/EU
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Maße und Gewicht
Breite	12.25 cm
Tiefe	2.8 cm
Höhe	10.71 cm
Gewicht	230 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.